



「県土整備部リサイクル製品使用基準」について（通知）（その3）

技術基準の種類:環境建設副産物
通知日:平成15年 8 月11日

別表 2 (個表)

大分類		中分類	小分類	製品名 (再生材料)	判断基準	特性・規格	主な特徴	用途・適用範囲	留意事項	会社名 住所 連絡先
建築資材	内装材	建築用ボード		インゴット集成材 (間伐材)	県	① 材質 ・ 杉 最大450×430×6000	① 集成材のブロック（インゴット）をつくり、そこから分割するため様々なサイズに対応可能。	[用途] ① 柱・梁 [適用範囲] ① 製品は、多種多様にわたるため、用途に応じ最も適したものを採用すること。	① 屋外での使用はできない。	協同組合レングス 西伯町法勝寺70 Tel 0859-39-6888
				杉積層材 (間伐材)	県	① 材質 ・ 杉 25×420×4000 30×420×4000 40×420×4000	① 12mm厚の杉板を積層密着し、 桁目方向がでるようにカットした造作用集成材。 ② 厚み別注可能。	[用途] ① 家具天板、化粧板 等 [適用範囲] ① 製品は、多種多様にわたるため、用途に応じ最も適したものを採用すること。	① 屋外での使用はできない。	協同組合レングス 西伯町法勝寺70 Tel 0859-39-6888

別表 2 (個表)

適用区分

A

大分類	中分類	小分類	製品名 (再生材料)	判断基準	特性・規格	主な特徴	用途・適用範囲	留意事項	会社名 住 所 連絡先
建築資材	内装材	建築用ボード	木質系セメント板 (間伐材、端材等)	県	① 材質 ・ 松	① 断熱性に優れている。 ② 不燃性が高い。 ③ 音響特性、湿調性を持つ。	[用途] ① 屋根(野地板)、壁下地、床下地、天井・壁等の内装		株栄進工業 泊村小浜756-3 Tel 0858-34-2711
		屋根下地材	ウッドシート (間伐材)	県	① 材質 ・ 杉、桧	① 防水性、耐久性に優れている。	[用途] ① 日本瓦、セメント瓦の下地材		株栄進工業 泊村小浜756-3 Tel 0858-34-2711

別表 2（個表）

適用区分 **A**

大分類	中分類	小分類	製品名 (再生材料)	判断基準	特性・規格	主な特徴	用途・適用範囲	留意事項	会社名 住 所 連絡先
建築・資材	内装材	屋内外装材	エコクリスタル (廃ガラス)	グ 県 工	① 圧縮強度： $\sigma=60\text{N/mm}^2$ 以上 ② 曲げ強度： $\sigma=15\text{N/mm}^2$ 以上	① 製造工程に焼成工程がないため、焼成するための電力・石油等が不要で、環境汚染の原因となるCO ₂ を排出しない	【用途】 ① 屋内外壁 ② 屋内床 ③ 屋外床		㈱フジコン 米子市彦名町1460-4 Tel 0859-29-5200