



基礎コンクリートの標準寸法について（通知）

技術基準の種類:設計・施工
通知日:昭和59年3月8日

発管第45号
昭和59年3月8日

別記（1）
（部内各課長）殿
（部内各地方機関の長）殿

土木部長

基礎コンクリートの標準寸法について（通知）

このことについて、別紙のとおり改定しますので、昭和59年4月1日以降設計積算に係るものから適用してください。
なお、昭和43年8月31日付発土検第31号の通知は廃止します。

別紙

基礎コンクリートの標準寸法について
1 積ブロックの場合 2 張ブロックの場合


基礎寸法表及び材料表

別紙

基礎コンクリートの標準寸法について


1 積ブロックの場合

前面勾配(N)……1割未満



2 張ブロックの場合

前面勾配(N)……1:1.0



基礎寸法表及び材料表

積張別	断面番号	a (mm)	b (mm)	寸法表 (mm)				材料表 (m ²)		備考
				B ₁	B ₂	H ₁	H ₂	型枠 (m ²)	コンクリート (m ³)	
積	①	350	(空積) 0	430	100	200	100	0.300	0.070	自他部型枠を必要に応じて計上すること
	②	350	(疎積) 0	430	100	250	100	0.350	0.083	
	③	350	100	520	100	300	100	0.400	0.117	
	④	350	150	550	100	370	100	0.470	0.143	
	⑤	350	200	580	100	440	100	0.540	0.174	
張	⑥	張勾配 (1:1.0)		600	300	500	150	1.111	0.248	
	⑦	張勾配 (1:1.5)		600	300	500	100	1.100	0.240	

注) 1 平張ブロック (控18~20cm) は別途考慮すること。
2 太線……型枠計上部分である。

注) 1 平張ブロック (控18~20cm) は別途考慮すること。
2 太線……型枠計上部分である。

参考図

