



# 「県土整備部リサイクル製品使用基準」について（通知）（その3）

技術基準の種類：環境建設副産物  
通知日：平成15年 3 月13日

別表 2 (個表)

|      |        |     | 適用区分               |      | B                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                          |
|------|--------|-----|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 大分類  | 中分類    | 小分類 | 製品名<br>(再生材料)      | 判断基準 | 特性・規格                                                                                                                                | 主な特徴                                  | 用途・適用範囲                                                                                        | 留意事項                                                                                                                                            | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                        |
| 土木資材 | 道路舗装用材 | 舗装材 | S・ロック<br>(廃タイヤ外)   | エ    | ①引張強度： 25.9kgf/cm2<br>②伸び率： 117%以上<br>③引裂き強度： 18.6kgf/cm<br>④硬度： 70以上<br>⑤すべり抵抗： Dry 95以上<br>Wet 45以上<br>⑥反発弾性： 46%以上<br>⑦熱変化率： 1.0% | ①荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>②ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 中日本航空㈱<br>愛知県名古屋市中村区<br>名駅南一丁目26-36<br>Tel. 052-561-4401 |
|      |        |     | ゼオパークロード<br>(廃タイヤ) | エ    | ①引張強度： 25kgf/cm2<br>②伸び率： 120%<br>③硬度： 70<br>④透水性： 0.02cm/sec                                                                        | ①荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>②ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 日本ゼオン㈱<br>東京都港区芝公園2-4-1<br>秀和芝パークビル<br>Tel. 03-3578-7764 |

別表 2 (個表)

| 適用区分 B |        |     |                    |      |                                                                                                   |                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                   |
|--------|--------|-----|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 大分類    | 中分類    | 小分類 | 製品名<br>(再生材料)      | 判断基準 | 特性・規格                                                                                             | 主な特徴                                    | 用途・適用範囲                                                                                            | 留意事項                                                                                                                                                 | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                 |
| 土木資材   | 道路舗装用材 | 舗装材 | ソファークォーク<br>(廃タイヤ) | エ    | ① 比重: 0.65<br>② 引張強度: 9.5kgf/cm2<br>③ 伸び率: 80%<br>④ 浸透率: 0.063cm/sec<br>⑤ すべり抵抗: Dry 95<br>Wet 45 | ① 荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>② ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 積水樹脂㈱<br>滋賀県蒲生郡竜王町鏡<br>731-1<br>Tel. 0748-58-1420 |
|        |        |     | ソファーマット<br>(廃タイヤ)  | エ    | ① 引張強度: 6.0kgf/cm2<br>② 伸び率: 70%<br>③ 浸透率: 0.050cm/sec                                            | ① 荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>② ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 積水樹脂㈱<br>滋賀県蒲生郡竜王町鏡<br>731-1<br>Tel. 0748-58-1420 |

別表 2（個表）

適用区分 B

| 大分類  | 中分類   | 小分類 | 製品名<br>(再生材料)    | 判断基準 | 特性・規格                                                                                                         | 主な特徴                                    | 用途・適用範囲                                                                                             | 留意事項                                                                                                                                                 | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                        |
|------|-------|-----|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装材 |     | チップロード<br>(廃タイヤ) | エ    | ① 比重： 0.79<br>② 引張強度： 9.5kgf/cm2<br>③ 伸び率： 69%<br>④ 反発弾性： 46%<br>⑤ 浸透性： 7秒/400ml<br>⑥ すべり抵抗： Dry 85<br>Wet 42 | ① 荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>② ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場内の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 四国化成工業株式会社<br>千葉県千葉市美浜区中瀬1-3MTG-B16<br>Tel. 043-296-1666 |
|      |       |     | 遊歩ラバー<br>(廃ゴム)   | エ    | ① 比重： 0.79<br>② 引張強度： 25kgf/cm2<br>③ 伸び率： 120%<br>④ 硬度： 70<br>⑤ 透水性： 0.16ml/sec<br>⑥ すべり抵抗： Dry 72<br>Wet 43  | ① 荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>② ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場内の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 四国化成工業株式会社<br>千葉県千葉市美浜区中瀬1-3MTG-B16<br>Tel. 043-296-1666 |

別表 2（個表）

適用区分 B

| 大分類  | 中分類   | 小分類 | 製品名<br>(再生材料)        | 判断基準 | 特性・規格                                                                   | 主な特徴                                     | 用途・適用範囲                                                                                            | 留意事項                                                                                                                                                 | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                     |
|------|-------|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装材 |     | ペンテウッディ<br>(廃木材、廃ゴム) | エ    | ① 摩耗試験： 212mg<br>② 凍結融解試験： 異常なし<br>③ 透水性： 0.058cm/sec<br>④ 曲げ試験： 550KPa | ① 木の暖かみを感じられる。<br>② 劣化や損傷等により、景観を損ないやすい。 | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 司工業㈱<br>北海道札幌市中央区大通西15丁目3<br>Tel. 011-644-2247        |
|      |       |     | モクタイ・ブロック<br>(間伐材)   | エ    | ① 耐寒性： -30℃<br>② 耐熱性： 67℃<br>③ 耐圧縮性： 5,900kg以上                          | ① 木の暖かみを感じられる。<br>② 劣化や損傷等により、景観を損ないやすい。 | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 四国化成工業㈱<br>千葉県千葉市美浜区中瀬1-3MTG-B16<br>Tel. 043-296-1666 |

別表 2 (個表)

適用区分 B

| 大分類  | 中分類    | 小分類 | 製品名<br>(再生材料)         | 判断基準 | 特性・規格                                                                    | 主な特徴      | 用途・適用範囲                                                                                          | 留意事項                                                                                                                                                 | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                     |
|------|--------|-----|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装用材 | 舗装材 | リンクストーンG<br>(廃ガラス)    | エ    | ① 圧縮強度： 100kgf/cm2<br>② 曲げ強度： 70kgf/cm2<br>③ 接着強度： 21kgf/cm2             | ① 質感に優れる。 | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多様な互るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 四国化成工業㈱<br>千葉県千葉市美浜区中瀬1-3MTG-B16<br>Tel. 043-296-1666 |
|      |        |     | レファ<br>(砂利採取汚泥、タイルくず) | エ    | ① 引張強度： 66.6kgf/cm2<br>② 吸水率： 5.68%<br>③ 耐摩耗性： 0.037g<br>④ すべり抵抗： Wet 88 |           | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多様な互るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。 | 南ハーパーベスト<br>岐阜県土岐郡笠原町3119-2<br>Tel. 0572-44-1357      |

別表 2 (個表)

適用区分 B

| 大分類  | 中分類    | 小分類 | 製品名<br>(再生材料)       | 判断基準 | 特性・規格                                                                                                                                                                                                                            | 主な特徴                                                                                                | 用途・適用範囲                                                                                          | 留意事項                                                                                                                                                                                                                 | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                 |
|------|--------|-----|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装用材 | 舗装材 | 仮復旧用ゴムマット<br>(廃タイヤ) | エ    | ① すべり抵抗： Dry 100<br>Wet 55                                                                                                                                                                                                       | ① 優れた耐久性により、繰り返し使用が可能。<br>② 敷設が容易で、埋戻し不要の簡単施工。<br>③ ゴムの持つ弾性により、適度な歩行感が得られる。<br>④ 水はけが良く、すべりにくい凸凹形状。 | 【用途】<br>① 舗装復旧工事用の仮復旧用ゴムマット<br>【適用範囲】<br>① 製品が多様な互るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。                       | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること、別途検討のこと。                                                                                                                                               | ㈱十川ゴム<br>大阪府大阪市西区南堀江4丁目2-5<br>Tel. 06-6538-1261   |
|      |        |     | REGマットあるくぞ<br>(廃ゴム) | エ    | ① 引張強度： 26kgf/cm2<br>② 伸び率： 75%<br>③ 硬度： 63度<br>④ 10%圧縮強さ： 4.2kgf/cm2<br>⑤ 耐摩耗性： 21<br>⑥ すべり抵抗： Dry 84<br>Wet 64<br>⑦ 透水係数： 0.01cm2/秒以上<br>⑧ 耐候性： 異常なし<br>⑨ 耐薬品性<br>・水道水： 異常なし<br>・PH4硫酸： 異常なし<br>・10%中性洗剤： 異常なし<br>・5%食塩水： 異常なし | ① 荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>② ソフトな歩行感覚が得られる。                                                             | 【用途】<br>① 公園内、広場等の歩道<br>② 大規模自転車道<br>③ 展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>① 製品が多様な互るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ① 平坦な場所での湿潤状態で BPN40以上とする。<br>② 坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③ 車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④ 特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤ インターロッキングに準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | 西川ゴム工業㈱<br>広島県広島市西区三篠町2丁目2-8<br>Tel. 082-237-9378 |

別表2（個表）

適用区分

B

| 大分類  | 中分類              | 小分類            | 製品名<br>(再生材料)                  | 判断基準 | 特性・規格                                                                                                                         | 主な特徴                                  | 用途・適用範囲                                                                                        | 留意事項                                                                                                                                                                                                             | 会社名<br>住所<br>連絡先                               |
|------|------------------|----------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装用ブロック・舗装用タイル | 舗装用ブロック・舗装用タイル | アブソーブマット<br>アブソーブタイル<br>(廃タイヤ) | エ    | ①見掛け比重：0.95<br>②引張強度：15.5kgf/cm2<br>③引裂強度：8.5kgf/cm2<br>④伸び率：83%<br>⑤硬度：52度<br>⑥25%圧縮荷重：18.5kgf/cm2<br>⑦反発弾性：35%<br>⑧耐候性：異常なし | ①荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>②ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | 藤本産業株式会社<br>香川県高松市松並町564<br>Tel. 087-867-2034  |
|      |                  |                | エコラバーブロック<br>(廃ゴム)             | エ    | ①比重：1.02<br>②引張強度：17kgf/cm2<br>③伸び率：117%<br>④反発弾性：46%<br>⑤硬度：70度<br>⑥すべり抵抗：Dry 90<br>Wet 45                                   | ①荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>②ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | ヤマム株式会社<br>埼玉県行田市巻里山町18-6<br>Tel. 048-554-2305 |

別表2（個表）

適用区分

B

| 大分類  | 中分類              | 小分類            | 製品名<br>(再生材料)     | 判断基準 | 特性・規格                                                                                                       | 主な特徴                                  | 用途・適用範囲                                                                                        | 留意事項                                                                                                                                                                                                             | 会社名<br>住所<br>連絡先                                    |
|------|------------------|----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装用ブロック・舗装用タイル | 舗装用ブロック・舗装用タイル | スキップ<br>(廃タイヤ)    | エ    | ①引張強度：15.2kgf/cm2<br>②伸び率：81%<br>③硬度：60度<br>④摩耗量：123mg/1000回<br>⑤すべり抵抗：Dry 79<br>Wet 66<br>⑦透水係数：0.24cm/sec | ①荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>②ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | 荏原商事株式会社<br>東京都中央区銀座6丁目6-7朝日ビル<br>Tel. 03-3572-0270 |
|      |                  |                | テンダーベイル<br>(廃タイヤ) | エ    | ①引張強度：18kgf/cm2以上<br>②伸び率：100%以上<br>③硬度：78度<br>④透水係数：0.02cm/sec                                             | ①荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>②ソフトな歩行感覚が得られる。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | オーツタイヤ株式会社<br>大阪府泉大津市河原町9-1<br>Tel. 0725-21-1206    |

別表2（個表）

適用区分 B

| 大分類  | 中分類     | 小分類           | 製品名<br>(再生材料)                | 判断基準 | 特性・規格                                                                                            | 主な特徴                                   | 用途・適用範囲                                                                                        | 留意事項                                                                                                                                                                                                             | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                 |
|------|---------|---------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装用材料 | 舗装ブロック・舗装用タイル | ハヤボールブロック<br>(廃タイヤ、廃EPDMシート) | エ    | ①引張強度： 15kgf/cm2以上<br>②硬度： 70度<br>③摩耗量： 1150mg/1000回<br>0.47mm/1000回<br>④すべり抵抗： Dry 90<br>Wet 60 | ①荷重による曲げ破壊が発生しにくい。<br>②ソフトな歩行感覚が得られる。  | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | 早川ゴム株式会社<br>広島県福山市箕島町南丘5351<br>Tel. 0849-54-7801  |
|      |         |               | エコルスエース<br>(カラマツ樹皮、カラマツチップ)  | エ    | ①すべり抵抗： 69<br>②透水係数： 0.073/sec<br>③耐候性： 異常なし<br>④剥離強さ： 平均1.8kg/cm2                               | ①木の暖かみを感じられる。<br>②劣化や損傷等により、景観を損ないやすい。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | 蝦名林業株式会社<br>北海道深川市納地町2丁目4-11<br>Tel. 0164-24-2011 |

別表2（個表）

適用区分 B

| 大分類  | 中分類     | 小分類           | 製品名<br>(再生材料)       | 判断基準 | 特性・規格                               | 主な特徴                                   | 用途・適用範囲                                                                                        | 留意事項                                                                                                                                                                                                             | 会社名<br>住 所<br>連絡先                                   |
|------|---------|---------------|---------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 土木資材 | 道路舗装用材料 | 舗装ブロック・舗装用タイル | チップランド<br>(間伐材、小径材) | エ    | ①引張強度： 358N/cm2<br>②透水係数： 0.029/sec | ①木の暖かみを感じられる。<br>②劣化や損傷等により、景観を損ないやすい。 | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | 荏原商事株式会社<br>東京都中央区銀座6丁目6-7朝日ビル<br>Tel. 03-3572-0270 |
|      |         |               | Eco. KB平板<br>(廃ガラス) | エ    | ①引張強度： 6kN/cm2以上                    | ①質感に優れる。                               | 【用途】<br>①公園内、広場等の歩道<br>②大規模自転車道<br>③展望駐車場の歩道舗装<br>【適用範囲】<br>①製品が多種多様に亘るため、用途に応じ最も適したものを採用すること。 | ①平坦な場所での湿潤状態でBPN40以上とする。<br>②坂路等では、別途路面排水も含めて滑り止め対策を実施すること。<br>③車両乗り入れ部については、別途検討のこと。<br>④特に滞水に配慮が必要な場合は、高透水性の製品を使用することとするが、舗装面下の排水(透水性)に留意のこと。<br>⑤「インターロッキング」に準じる形態のものは、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会の品質規格を満足するものとする。 | 株加藤商事<br>島根県安来市今津町38<br>Tel. 0854-22-3136           |